

**DANE TECHNICZNE**
**Parametry robocze**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Wydajność nominalna | : 27,5m <sup>3</sup> /h |
| Ciśnienie absolutne | : 33 mbar               |
| Podciśnienie        | : -735 mm-Hg            |
| Wlot & wylot        | : G 1"                  |

**Maksymalna temperatura medium**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Suche powietrze / para wodna | : 80 °C        |
| Ciśnienie sprężania          | : 2,5 bar abs. |
| Różnica ciśnień              | : 1,1 bar      |
| <u>Waga</u>                  | 25 kg          |

**Silnik elektryczny**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Częstotliwość 50 Hz | : 1,1 kW |
|---------------------|----------|

**Prędkość obrotowa**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Częstotliwość 50 Hz | : 3000 rpm |
|---------------------|------------|

**Ciecz robocza**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| przepływ                           | : 0,2 m <sup>3</sup> /h |
| przyłącze                          | : 3/8"                  |
| temperatura nominalna              | : 15 °C                 |
| temperatura ( max. )               | : 80 °C                 |
| objętość cieczy do poziomu wirnika | : 0,5 lt                |
| Hałas (przy 80 mbar abs. )         | : 70 dB                 |

**2GT2060**
