

## DANE TECHNICZNE

### Parametry robocze

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Wydajność nominalna | : 165 m <sup>3</sup> /h |
| Ciśnienie absolutne | : 33 mbar               |
| Podciśnienie        | : -735 mm-Hg            |
| Wlot & wylot        | : DN50 PN10             |

### Maksymalna temperatura medium

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Suche powietrze / para wodna | : 80 °C         |
| Ciśnienie sprężania          | : 1,85 bar abs. |
| Różnica ciśnień              | : 1,3 bar       |

|             |       |
|-------------|-------|
| <u>Waga</u> | 95 kg |
|-------------|-------|

### Silnik elektryczny

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Częstotliwość 50 Hz | : 5,5 kW |
|---------------------|----------|

### Prędkość obrotowa

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Częstotliwość 50 Hz | : 1500 rpm |
|---------------------|------------|

### Ciecz robocza

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| przepływ                           | : 0,8 m <sup>3</sup> /h |
| przyłącze                          | : 3/4"                  |
| temperatura nominalna              | : 15 °C                 |
| temperatura ( max. )               | : 80 °C                 |
| objętość cieczy do poziomu wirnika | : 3,0 lt                |
| Hałas (przy 80 mbar abs. )         | : 70 dB                 |

2GT5110

